

eCharger WallBox

Produktinformation



www.cpk-automotive.com

WallBox - Ladelösungen

Egal, welches Elektroauto Sie bevorzugen, unsere WallBox sorgt für ein reibungsloses Ladeerlebnis. Von der einfachen Installation, der benutzerfreundlichen Oberfläche bis hin zu der Schutzklasse IP54. Wählen Sie das Charger Modell, das Ihren Bedürfnissen entspricht, fügen Sie unser Zubehör hinzu und genießen Sie die Vorteile der E-Mobilität in vollen Zügen! Ein individuelles Design mit Ihrem Logo ist auf Anfrage möglich.

- ✓ **Ladeleistung bis 22 kW:** Ein- bis dreiphasiger Netzanschluss bis 32 A
- ✓ **Einfache Installation:** Nur wenige Schrauben nötig, Stromkabeleinführung aus drei Richtungen möglich
- ✓ **Farbdisplay:** Zeigt Ladestatus, Ladezeit, Ladeleistung, Stromverbrauch und Systemmeldungen
- ✓ **IP54-Schutz:** Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- ✓ **Geschützte Stromversorgung:** Robustes Netzteil mit interner Schutz- und Filtereinrichtung
- ✓ **Zertifikate:** CE, RoHS, WEEE, IEC
- ✓ **KfW förderfähig**



Eine einfache, aber effektive Wallbox mit Typ-2-Buchse oder 5 Meter langem Kabel mit Typ-2-Stecker. Je nach Kapazität Ihres Autos oder Ihres lokalen Stromnetzes können Sie zwischen zwei Leistungsoptionen wählen: **11 kW und 22 kW**.

Die WallBox ist für den häuslichen Gebrauch vorgesehen. Einfach einstecken und aufladen. Alle Modelle verfügen über ein Farbdisplay, auf dem der Ladestatus, die Ladezeit und der Verbrauch sowie Systemmeldungen angezeigt werden.





Easy C 11 kW

Typ-2-Ladekabel, 5 m

Easy C 22 kW

Typ-2-Ladekabel, 5 m

266 mm



441 mm



Easy S 11 kW

Typ-2-Buchse

Easy S 22 kW

Typ-2-Buchse

WallBox - Connected

Eine intelligente WallBox mit Benutzerauthentifizierung, RFID und Lastverteilung, wenn mehrere Wallboxen in einer Reihe angeschlossen werden. Dies erlaubt auch, die Leistung an die Bedingungen des Stromnetzes anzupassen. Diese Modelle haben eine Leistung von bis zu 22 kW und verfügen über eine Typ-2-Buchse oder ein 5 Meter langes Kabel mit Typ-2-Stecker.

Der Besitzer kann bei Bedarf die maximale Ladeleistung in der Web-App einstellen.

Die Connected-Version ermöglicht Benutzerverwaltung mit bis zu 128 Benutzerkonten mit 2 RFID-Karten pro Benutzer.

Sie können das Ladeverhalten jedes Benutzers sehen und sich einen vollständigen Überblick über die Ladehistorie verschaffen und diese als PDF-Datei exportieren.



WallBox - Individuelle Designs




WallBox - Zubehör



Typ-2-Ladekabel, 5 oder 7,5 m
Ein zusätzliches Typ-2-Ladekabel, falls Ihr Auto nicht damit ausgestattet war oder Sie es verloren oder beschädigt haben.
Erhältlich in der [11-kW-](#) und [22-kW-Variante](#).



Halter für Typ-2-Stecker
Befestigen Sie den Halter mit 3 Schrauben an der Wand und stecken Sie bequem den Stecker des Ladekabels ein.



RFID Karte
als Ersatzteil oder zusätzliche Karte.



Technische Daten

	Easy C 11 kW	Easy S 11 kW	Easy C 22 kW	Easy S 22 kW	Connected C 22 kW	Connected S 22 kW
Artikel-Nr.	60002S	60001S	60004S	60003S	60004S	60005S
Max. Ladeleistung	11 kW					
Netzspannung	230 V (1 ph) / 400 V (3 ph) AC					
Nennstrom	16 A					
Anschlusskabel	Min. 2,5 mm ²					
Netzfrequenz	50 Hz					
Verbindungsart	5 m Kabel	Buchse	5 m Kabel	Buchse	5 m Kabel	Buchse
Verbindungsstecker	Tpy 2					
Lademodus	3					
Gehäuseabmessungen	266 x 411 x 137 (B x H x T in mm)					
Nettogewicht	5,2 kg	3,0 kg	6,3 kg	3,0 kg	6,3 kg	3,0 kg
Kabeleinführung	Oben, unten, hinten					
IP-Schutzart	IP54					
IK-Schutzart	IK08					
Überspannungsschutz	CAT III					
IEC Schutzklasse	I					
Betriebstemperatur	-25 °C bis +40 °C					
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %					
Max. Höhenlage	2000 m					
Normenkonformität	CE RoHS REACH IEC 6100-6-1/61000-6-3 IEC 61851-10 IEC 62196 IEC 62955					
2,4" Farbdisplay	✓					
Akustische Fehlerwarnung	✓					
DC-Fehlererkennung 6 mA DC	✓					
Lastverteilung	-					
RFID-Leser	-					
Leistungseinschränkung	-					
Nutzerverwaltung	-					